

Firma tanımı

DA Global İnşaat, Samsun'da kurulu bir zemin iyileştirme ve derin temel uygulayıcısıdır; Karadeniz kıyı düzlüklerinin alüvyon ve delta zeminlerinde edindiği deneyimle Türkiye genelinde çalışır. Fore kazık, CFA kazık, mini kazık, jet grout, derin zemin karıştırma (DSM), iksa-ankraj ve shotcrete imalatı yapar; karot alma, süreklilik (PIT) ve statik eksenel yükleme testlerini kendi bünyesinde gerçekleştirir. TOKİ toplu konut projelerinde ana yüklenicilerin alt yüklenicisi olarak çalışır.

Kuruluş yılı: 2020. Genel Müdür: Özler Yılmaz (İnşaat Mühendisi, Genel Müdür).

ZEMİN RAPORUNUZU GÖNDERİN, 48 SAATTE ÖN GÖRÜŞ.

Uygulama toplamaları

311.000+ m	192.000+ m	93.000+ m	4.500+ konut
FORE KAZIK	JET GROUT	DSM	SEÇİLİ 8 PROJE

Fore kazık, jet grout ve DSM metrajları firmanın toplam imalatını gösterir: listelenen sekiz referans projesi + Karadeniz kıyı bandındaki tek yapı ölçekli işler. Konut adedi yalnızca listelenen sekiz projenin toplamıdır. Proje bazlı dağılım referans tablosundadır.

Hizmetler (8)

HİZMET	STANDART	TİPİK PARAMETRELER	DOĞRULAMA
Fore Kazık daglobalinsaat.com/hizmetler/fore-kazik	TS EN 1536	Kazık çapı: Ø65–120 cm · Derinlik: 30 m'ye kadar (doğrulanacak) · Kuyu stabilitesi: Muhafaza borusu / bentonit veya polimer süspansiyon	PIT / düşük gerilmeli darbe (ASTM D5882); Statik eksenel basınç (TS EN ISO 22477-1)
Jet Grout daglobalinsaat.com/hizmetler/jet-grout	TS EN 12716	Enjeksiyon basıncı: 400–600 bar · Kolon çapı: Ø60–120 cm · Sistem: Tek / çift akışkan (doğrulanacak)	Kolon karotu ve basınç dayanımı; deneme kolonu
Derin Zemin Karıştırma (DSM) daglobalinsaat.com/hizmetler/derin- zemin-karistirma	TS EN 14679	Kolon çapı: Ø60–100 cm (doğrulanacak) · Derinlik: 20 m'ye kadar (doğrulanacak) · Bağlayıcı: Çimento / çimento-kireç; ıslak yöntem	Islak numune ve karot basınç dayanımı

HİZMET	STANDART	TİPİK PARAMETRELER	DOĞRULAMA
CFA Kazık daglobalinsaat.com/hizmetler/cfa-kazik	TS EN 1536	Kazık çapı: Ø45–90 cm (doğrulanacak) · Derinlik: 20–25 m'ye kadar (doğrulanacak) · Beton: Pompalanabilir, yüksek işlenebilirlik	PIT (ASTM D5882)
Mini Kazık daglobalinsaat.com/hizmetler/mini-kazik	TS EN 14199	Kazık çapı: Ø15–30 cm (doğrulanacak) · Derinlik: Projeye göre; 20 m'ye kadar (doğrulanacak) · Taşıyıcı eleman: Çelik boru / donatı çubuğu	Statik basınç/çekme (TS EN ISO 22477-1)
İksa ve Ankraj daglobalinsaat.com/hizmetler/iksa- ankraj	TS EN 1537	Perde tipi: Fore kazıklı / mini kazıklı / püskürtme betonlu · Ankraj tipi: Geçici ve kalıcı öngermeli halat ankraj · Ankraj boyu: Projeye göre; serbest + kök boyu	Uygunluk ve kabul testleri; germe kayıtları (TS EN ISO 22477-5 (doğrulanacak))
Shotcrete (Püskürtme Beton) daglobalinsaat.com/hizmetler/shotcrete	TS EN 14487 - 1 / - 2	Yöntem: Islak karışım (tercihen) / kuru karışım · Kalınlık: Projeye göre; 10–20 cm tipik (doğrulanacak) · Donatı: Hasır çelik veya çelik lif	Panel numunesinden karot; kalınlık kontrolü
Geoteknik Testler daglobalinsaat.com/hizmetler/geoteknik- testler	TS EN ISO 22477 - 1 / ASTM D5882 / TS EN 12504 - 1	Karot alma: Kazık betonu, jet grout / DSM kolonu; numune hazırlama ve basınç dayanımı · Süreklilik (PIT): Düşük gerilmeli darbe testi; kazık başından el çekiciyle uyarım, ivmeölçer kaydı · Statik eksenel yükleme: Basınç; ölü yük veya reaksiyon kazıklı sistem, kademeli yükleme ve oturma ölçümü	Kazık betonu, jet grout / DSM kolonu; numune hazırlama ve basınç dayanımı (TS EN 12504- 1); Düşük gerilmeli darbe testi; kazık başından el çekiciyle uyarım, ivmeölçer kaydı (ASTM D5882); Basınç; ölü yük veya reaksiyon kazıklı sistem, kademeli yükleme ve oturma ölçümü (TS EN ISO 22477-1); Proje şartnamesine göre; PIT genellikle tüm kazıklarda, yükleme deneme kazıklarında

“(doğrulanacak)” ibareli değerler mühendis onayı öncesi taslaktır. Birim fiyat çap, derinlik ve zemin koşullarına bağlıdır; kamu işlerinde ÇŞİDB birim fiyatları referans alınır.

Yaptığımız işlerden bazıları — seçili 8 proje

PROJE	İL	KONUT / KAPSAM	İŞ KAPSAMI	ANA YÜKLENİCİ	YIL
Hatay Antakya 6. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları	Hatay	1.200 konut	30.000 m DSM + 40.000 m fore kazık	Misek İnşaat	—
Hatay Antakya Gülderen Mahallesi 2. Etap	Hatay	1.342 konut, 2 cami, 3 ticaret merkezi	40.000 m fore kazık	Misek İnşaat	—
Hatay Antakya Merkez 16 – 7. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları	Hatay	—	37.000 m fore kazık	Misek İnşaat	—
Malatya Battalgazi 409 Konut	Malatya	409 konut, cami, 5 dükkanlı ticaret merkezi	64.000 m fore kazık	Erkut İnşaat	—
Kayseri Kocasinan Erkilet Kentsel Dönüşüm Projesi	Kayseri	572 konut, ticaret merkezi, cami (ikmal işi)	34.000 m jet grout	Erkut İnşaat	—
Aksaray Merkez Ereğlikapı Mahallesi 694 Konut	Aksaray	694 konut, 1 cami, 5 dükkanlı ticaret merkezi	46.000 m jet grout	Erkut İnşaat	—
Aksaray Merkez Ereğlikapı Mahallesi 694 Konut — 2. İş (etap adı doğrulanacak)	Aksaray	—	32.000 m jet grout	Epsilon İnşaat	—
Samsun 19 Mayıs Yeşilova Mahallesi 2. Etap 370 Konut	Samsun (Karadeniz)	370 konut, 12 dükkan	24.000 m DSM	HTS Proje Taahhüt – Çınar Proje Yapı İş Ortaklığı	2025

İşveren / idare: TOKİ (doğrulanacak). Listelenen işler bir seçkidir; tam referans listesi teklif dosyasıyla paylaşılır. Tüm işler ana yüklenicinin alt yüklenicisi olarak yürütülmüştür; proje yılları mühendis doğrulaması sonrası eklenecektir. Her projenin tek sayfalık vaka özeti web sitesinde PDF olarak indirilebilir.

Kendi bünyemizde yapılan testler

TEST	STANDART	NE KANITLAR?	RAPOR İÇERİĞİ
Karot alma	TS EN 12504-1	Kazık betonu ile jet grout / DSM kolonunun basınç dayanımı ve gövde sürekliliği	Numune konumu ve derinliği, boy/çap, görsel kusurlar, 28 günlük basınç dayanımı, hedefle karşılaştırma
Süreklilik testi (PIT)	ASTM D5882	Kazık gövdesinde kesit değişimi, süreksizlik ve boy sapması (bütünlük); taşıma kapasitesini ölçmez	Dalga kaydı, boy tahmini, anomali sınıflandırması, ek test önerisi
Statik eksenel yükleme	TS EN ISO 22477-1	Deneme kazığının tasarım yükü altındaki oturma davranışı ve taşıma kapasitesi	Yük-oturma eğrisi, kademe okumaları, kalıcı oturma, tasarım yüküne göre değerlendirme, kalibrasyon referansları

Jet grout imalatında basınç, çekme hızı ve dozaj parametre kayıtları kolon bazında işverene raporlanır. Dinamik yükleme testi (PDA), zemin laboratuvar deneyleri ve iyileştirme sonrası sondaj/SPT bünyemizde yapılmaz; talep edildiğinde dış laboratuvar organize edilir.

İhale evrakı

Ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, SGK borcu yoktur yazısı, imza sirküleri ve iş bitirme/iş deneyim belgeleri ihale ve ön yeterlik dosyaları için talep üzerine iletilir. Tam referans listesi ve proje bazlı imalat kayıtları teklif dosyasıyla paylaşılır.

İletişim

FİRMA	DA Global İnşaat Teknik San. Tic. Ltd. Şti.
ADRES	Zafer Mah. Letafet Cad. Süer Apt. No:1 İç Kapı No:13, İlkadım / Samsun
TELEFON	+905373083068
E-POSTA	iletisim@daglobalinsaat.com
WEB	daglobalinsaat.com
PROJE GÖNDER	daglobalinsaat.com/proje-gonder — Zemin raporunuzu gönderin, 48 saatte ön görüş.

E-katalog sürümü: 2026-09 taslak. İçerik web sitesindeki verilerden üretilir; mühendis doğrulaması tamamlandıça güncellenir.